


ZENTRAL

WÄRMEMENGENZÄHLER FÜR HEIZUNG ZIRKULATIONSVENTIL FÜR WARMWASSER NACH UNTEN GEHENDE ROHRFÜHRUNG UND ENTLÜFTUNG

Einbauschränk:	Verzinkter Unterputzkasten
Einbaumaße:	Höhe: 640 mm, Breite: 495 mm, Tiefe: 150 mm
Verrohrung:	Mehrschichtverbundrohr (VBR) — Vernetztes Polyethylen (VPE)
Kugelhähne:	4 x ¾"; 1 x ¾" inkl. Fühleraufnahme M10 x 1
Passstücke:	2 x ¾" 110 mm Edelstahl; 1 x ¾" 110 mm Messing
Schrägsitzventile:	2 x ¾" Freistromventile
Regelventile:	Zirkulationsventil (Danfoss MTC-V 003Z4515)
Entlüftung:	2 x ½" Entlüftungsstopfen
Lieferumfang:	Einbaurahmen und Sichtblende (weiß); Montagematerial beige packt

Rohre ragen rund 300 mm aus dem Einbauschränk anschlussfertig heraus.



Produktbezeichnung	Artikelnummer	Ausführung
ZWBUR15-FV-ZI-WMZ-ENTL-XX26	WWZVZU010XX2XX1	Rohrdimensionierung und Rohrtypen nach Absprache